

---

V Brně dne 29. října 2018  
sp.zn. A 2419

**Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci  
a státní ověřování jakosti  
náměstí Svobody 471/4  
160 01 Praha 6**





mailem na adresu: [urosksoj@army.cz](mailto:urosksoj@army.cz)

Věc: žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příloha:



1. plná moc ze dne 18.2.2016

*(v kopii)*


Jak je Vám již známo,  advokátní kancelář s.r.o., se sídlem  převzal právní zastupování obchodní společnosti , zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,  ve všech vztazích a věcech, jak uvedeny v plné moci.

Plná moc je pro větší právní jistotu přiložena v příloze.

Ministerstvo obrany České republiky jako organizační složka státu, tedy jako Česká republika - Ministerstvo obrany, uzavřela se společností ARGUN s.r.o. kupní smlouvu č. 175410161 na veřejnou zakázku „Vesta ochranná balistická univerzální“ ve znění dodatku č. 1. Při plnění kupní smlouvy bylo realizováno státní ověřování jakosti Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti jako správním úřadem.

Vzhledem k tomu, že obchodní společnost  má zájem přezkoumat, zda Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti postupoval v souvislosti se státním ověřováním jakosti v době před i po uzavření kupní smlouvy č. 175410161 zákonně, transparentně, nediskriminačně a rovně ve vztahu k osobě společnosti ARGUN s.r.o. při plnění kupní smlouvy č. 175410161 a ve vztahu k její osobě při plnění jiné veřejné zakázky na obdobné plnění, obchodní společnost  jako osoba oprávněná tímto žádá Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti o poskytnutí následujících

---



informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplnění:

**ze kterého dne je protokol** ze zkoušky podle standardu NIJ a protokol ze zkoušky podle standardu STANAG 2920 na balistickou odolnost balistických panelů IV dle standardu NIJ-0101.04 Rev A Addendum B a STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních ochranných prostředků, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro zkoušku podle standardu NIJ a protokol ze zkoušky podle standardu STANAG 2920 na balistickou odolnost balistických panelů IV dle standardu NIJ-0101.04 Rev A Addendum B a STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních ochranných prostředků, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** ze zkoušky podle standardu NIJ a protokol ze zkoušky podle standardu STANAG 2920 na balistickou odolnost balistických panelů IIIa dle standardu NIJ-0101.04 Rev A Addendum B a STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních ochranných prostředků, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro zkoušku podle standardu NIJ a protokol ze zkoušky podle standardu STANAG 2920 na balistickou odolnost balistických panelů IIIa dle standardu NIJ-0101.04 Rev A Addendum B a STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních ochranných prostředků, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z neakreditované zkoušky na rozměry balistických panelů, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z neakreditované zkoušky na hmotnost balistických panelů, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** ze střelecké zkoušky podle standardu NIJ provedené v autorizované zkušebně na území ČR a protokolem ze zkoušky podle STANAG 2920 provedené v autorizované zkušebně na území ČR na odolnost VOBU IV dle standardu NIJ-0101.04 Rev A Addendum B a STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních ochranných prostředků, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** dílčí dodávku;

**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro střelecké zkoušky podle standardu NIJ provedené v autorizované zkušebně na území ČR a protokolem ze zkoušky podle STANAG 2920 provedené v autorizované zkušebně na území ČR na odolnost VOBU IV dle standardu NIJ-0101.04 Rev A Addendum B a STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních ochranných prostředků, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je „Protokol o ověření balistické odolnosti“** VOBU podle standardu NIJ provedené v akreditované zkušebně na území ČR a protokolem ze zkoušky podle STANAG 2920, Ed. 3 provedené v akreditované zkušebně na území ČR na balistickou odolnost VOBU IIIA dle standardu NIJ-0101.04 Rev A Addendum B a STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních ochranných prostředků, **kdy bylo toto ověření provedeno**, a to vždy pro **každou** dílčí dodávku;



**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro „*Protokol o ověření balistické odolnosti*“ VOBU podle standardu NIJ provedené v akreditované zkušebně na území ČR a protokolem ze zkoušky podle STANAG 2920, Ed. 3 provedené v akreditované zkušebně na území ČR na balistickou odolnost VOBU IIIA dle standardu NIJ-0101.04 Rev A Addendum B a STANAG 2920, Ed. 3, Klasifikace osobních ochranných prostředků, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

to vše dle Přílohy č. 3 ke kupní smlouvě č. 175410161, strana 3;

**ze kterého dne je protokol** z neakreditované zkoušky na hmotnost VOBU v provedení IIIA (v kalkulační velikosti L), **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** dodávku;

**ze kterého dne je protokol** z neakreditované zkoušky na hmotnost VOBU v provedení IV (v kalkulační velikosti L), **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** dodávku;

**ze kterého dne je protokol** z výstupní kontroly výrobce na ověření provedení VOBU ve vztahu k referenčnímu vzorku (kontrola způsobu a kvality ušití) a **ze kterého dne jsou související dodací listy** výrobců materiálu, **kdy byla výstupní kontrola provedena**, a to vždy **všechny** protokoly z výstupní kontroly výrobce a všechny související dodací listy výrobců materiálu;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na spektrální reflektanci a na trichromatické souřadnice na maskovací vlastnosti základního materiálu dle ČOS 108017, 1. vydání, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži týkající se maskovacího vzoru lesního dle ČOS 108017, 1. vydání, nebo pro **každou** výrobní šarži týkající se barvy černé dle ČOS 108017, 1. vydání;

**kterého dne** provedl ZSOJ výběr pro zkoušky na spektrální reflektanci a na trichromatické souřadnice na maskovací vlastnosti základního materiálu dle ČOS 108017, 1. vydání, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži týkající se maskovacího vzoru lesního dle ČOS 108017, 1. vydání, nebo pro **každou** výrobní šarži týkající se barvy černé dle ČOS 108017, 1. vydání, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z neakreditované zkoušky na ostatní maskovací vlastnosti základního materiálu dle ČOS 108017, 1. vydání, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži týkající se maskovacího vzoru lesního dle ČOS 108017, 1. vydání, nebo pro **každou** výrobní šarži týkající se barvy černé dle ČOS 108017, 1. vydání;

**kterého dne** provedl ZSOJ výběr pro zkoušky na ostatní maskovací vlastnosti základního materiálu dle ČOS 108017, 1. vydání, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži týkající se maskovacího vzoru lesního dle ČOS 108017, 1. vydání, nebo pro **každou** výrobní šarži týkající se barvy černé dle ČOS 108017, 1. vydání, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na spektrální reflektanci a na trichromatické souřadnice na maskovací vlastnosti základního materiálu dle ČOS 108017, 1. vydání, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži týkající se barvy tmavozelené - olivové dle ČOS 108017, 1. vydání, nebo pro **každou** výrobní šarži týkající se barvy černé dle ČOS 108017, 1. vydání;



**kterého dne** provedl ZSOJ výběr pro zkoušky na spektrální reflektanci a na trichromatické souřadnice na maskovací vlastnosti základního materiálu dle ČOS 108017, 1. vydání, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži týkající se barvy tmavozelené - olivové dle ČOS 108017, 1. vydání, nebo pro **každou** výrobní šarži týkající se barvy černé dle ČOS 108017, 1. vydání;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na tkaninu svrchního materiálu (základní materiál) na materiálové složení - 100 % PAD nebo PES, vodonepropustnost, vazba – dvojútková tkanina nebo kepr 2/2 s mřížkou nebo plátno ripstop, plošná hmotnost do 360 g/m<sup>2</sup>, pevnost v tahu (osnova/útek) – min. 2000/1400 N, tažnost při přetrhu min. (osnova/útek) – 27/27 %, odolnost proti pronikání vody - min. 100 v cm vodního sloupce, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), zdravotní nezávadnost, **kdy byla tato zkouška provedena**, **ze kterého dne jsou materiálové listy** výrobce, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**kterého dne** provedl ZSOJ výběr pro zkoušky na tkaninu svrchního materiálu (základní materiál) na materiálové složení - 100 % PAD nebo PES, vodonepropustnost, vazba – dvojútková tkanina nebo kepr 2/2 s mřížkou nebo plátno ripstop, plošná hmotnost do 360 g/m<sup>2</sup>, pevnost v tahu (osnova/útek) – min. 2000/1400 N, tažnost při přetrhu min. (osnova/útek) – 27/27 %, odolnost proti pronikání vody - min. 100 v cm vodního sloupce, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), zdravotní nezávadnost, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

to vše dle Přílohy č. 3 ke kupní smlouvě č. 175410161, strana 4 a částečně str.5;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na materiál na popruhy na materiálové složení - 100 % PAD nebo PES, pevnost v tahu (podélně) – min. 2900 N, tažnost při přetrhu (podélně) - max. 45%, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), **kdy byla tato zkouška provedena**, **ze kterého dne jsou materiálové listy** výrobce, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro zkoušky na materiál na popruhy na materiálové složení - 100 % PAD nebo PES, pevnost v tahu (podélně) – min. 2900 N, tažnost při přetrhu (podélně) - max. 45%, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z neakreditované zkoušky na materiál na popruhy na tloušťku – 1,2 ± 0,1 mm, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na materiál na lemovky na materiálové složení - 100 % PAD nebo PES, pevnost v tahu (podélně) – min. 1500 N, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), **kdy byla tato zkouška provedena**, **ze kterého dne jsou materiálové listy** výrobce, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;



**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro zkoušky na materiál na lemovky na materiálové složení - 100 % PAD nebo PES, pevnost v tahu (podélně) – min. 1500 N, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z neakreditované zkoušky na materiál na lemovky na tloušťku – 0,4 ± 0,1 mm, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na materiál na pruženky na materiálové složení - PAD nebo PES s pryžovou nití, protažení při zatížení 50 N - podélně 90-120 %, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), **kdy byla tato zkouška provedena**, **ze kterého dne jsou materiálové listy** výrobce, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro zkoušky na pruženky na materiálové složení - PAD nebo PES s pryžovou nití, protažení při zatížení 50 N - podélně 90-120 %, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z neakreditované zkoušky na materiál na pruženky na hmotnost – 24 – 17 g/m<sup>2</sup>, **kdy byla tato zkouška provedena**, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na materiál na vnitřní část potahu vesty na materiálové složení – 100 % PAD nebo PES hedvábí, vazba – např. hrubý filetový úplet, barvy – v souladu s jednou z barev základního materiálu, stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), stálobarevnost v potu (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), zdravotní nezávadnost, **kdy byla tato zkouška provedena**, **ze kterého dne jsou materiálové listy** výrobce, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro zkoušky na vnitřní část potahu vesty na materiálové složení – 100 % PAD nebo PES hedvábí, vazba – např. hrubý filetový úplet, barvy – v souladu s jednou z barev základního materiálu, stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), stálobarevnost v potu (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), zdravotní nezávadnost, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

to vše dle Přílohy č. 3 ke kupní smlouvě č. 175410161, strana 5 a částečně strana 6;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na materiál na vnitřní část potahu chráničů na materiálové složení – 100 % PAD nebo PES, vazba – např. kepr 2/2 s mřížkou nebo plátno ripstop, pevnost v tahu (osnova/útek) – min. 1400/1000 N, barvy – v souladu s jednou z barev základního materiálu, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), zdravotní nezávadnost, **kdy byla tato zkouška provedena**, **ze kterého dne jsou materiálové listy** výrobce, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro zkoušky na vnitřní část potahu chráničů na materiálové složení – 100 % PAD nebo PES, vazba – např. kepr 2/2 s mřížkou nebo plátno




ripstop, pevnost v tahu (osnova/útek) – min. 1400/1000 N, barvy – v souladu s jednou z barev základního materiálu, stálobarevnost v otěru za sucha (stupeň šedé stupnice) - min. 3-4 (zapuštění), stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice) – min. 3-4/3-4 (změna odstínu/zapuštění), zdravotní nezávadnost, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**ze kterého dne je protokol** z akreditované zkoušky na materiál na obal (tkaninu) balistické vložky na materiálové složení – 100% PAD nebo PES, plošná hmotnost nánosové tkaniny - max. 190 g/m<sup>2</sup>, odolnost proti pronikání vody – min 150 cm, pevnost v tahu (osnova/útek) - min. 700/550 N, **kdy byla tato zkouška provedena, ze kterého dne jsou materiálové listy** výrobce, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

**kterého dne** provedl ZSOJ (GQAR) výběr pro zkoušky na materiál na obal (tkaninu) balistické vložky na materiálové složení – 100% PAD nebo PES, plošná hmotnost nánosové tkaniny - max. 190 g/m<sup>2</sup>, odolnost proti pronikání vody – min 150 cm, pevnost v tahu (osnova/útek) - min. 700/550 N, a to vždy pro **každou** výrobní šarži;

to vše dle Přílohy č. 3 ke kupní smlouvě č. 175410161, strana 6.

Dále žádá obchodní společnost  o informaci, na základě jakých konkrétních údajů Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti uvedl u některých materiálů, že vzorky bude vybírat výhradně ZSOJ (tedy na území České republiky), a u některých materiálů uvedl, že je bude vybírat ZSOJ (tedy na území České republiky) **nebo** GQAR (tedy v úřadem určeném zahraničí).

K poskytnutí vyžádaných informací využijte datovou schránku zmocněného zástupce osoby oprávněné.

Vyžádané informace očekáváme v zákonné lhůtě, neboť s ohledem na okolnosti pro její prodloužení není žádného věcného ani právního důvodu.

Žadatel o poskytnutí informace:



adresa pro doručování:

zmocněný zástupce žadatele



Povinný subjekt:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti  
se sídlem náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO 601 62 694

*podepsáno elektronicky  
zaručeným elektronickým podpisem*



Vyřizuje:

